

一、文档介绍

概要	要求
传输方式	为保证交易安全性，采用HTTPS传输
提交方式	采用POST方法提交
数据格式	数据格式为Json
字符编码	统一采用UTF-8字符编码
签名算法	MD5 微信支付签名方法
签名要求	请求和接收数据均需要校验签名

二、背景

为商户提供门店管理维护接口

三、公共部分

1. cgi地址

测试环境：

```
http://180.163.9.103/terminalmanage/storemanage
```

正式环境：

```
https://api.mch.weixin.qq.com/mmtterminalmanage/storemanage
```

2. 请求公共参数

所有cgi请求参数均需要带上，下面所列字段

字段名	变量名	必填	类型	说明
接口名	cmd	是	string	调用的接口名。例如：store.add
当前时间	now	是	string	取当前时间。例如：2017-04-20 15:21:00
随机字符串	nonce_str	是	string	随机字符串
身份令牌	token	是	string	固定值，由微信支付分配。
签名信息	sign	是	string	请求参数签名

3. 返回公共结果

所有cgi的返回，均包含下列字段

字段名	变量名	必填	类型	说明
返回码	code	是	int	0表示成功，其它表示失败
返回信息	msg	是	string	描述信息
随机字符串	nonce_str	是	string	随机字符串
结果签名	sign	是	string	返回结果签名

签名方法见：[微信支付签名方法](#)，关于签名中需要使用的key，由云收银后台提供。

四、接口列表

1.新增门店(store.add)

请求参数:

字段	变量名	必填	类型	说明
商户号	mch_id	是	string	商户号添加后，无法修改。例如：1200302701
门店号	storeno	是	string	门店号添加后，无法修改。只能为数字及字母的组合。例如：137028
门店类型	type	是	int	1:自营 2:加盟
门店名称	storename	是	string	例如：哈尔滨哈西红博咖啡店
公司名称	companyname	是	string	mch_id对应的公司名称，例如：星巴克（上海）咖啡有限公司
省份	province	是	string	对于直辖市，此字段填直辖市名字。 例如：黑龙江省
城市	city	是	string	例如：上海市
详细地址	address	是	string	例如：哈尔滨市南岗区哈西大街299号哈西红博购物广场一层F1023单元
联系电话	tel	否	string	例如：13918440220
联系邮箱	mail	否	string	例如： wx1837@gmail.com
状态	status	是	string	activated: 可用 stopped: 停用

返回结果

见[返回公共结果](#)

请求示例：

```
https://api.mch.weixin.qq.com/mmenterterminalmanage/storemanage
{
  token: "SBUX.GC.0KiOSa5Aq9+hGcD8",
  cmd: "store.add",
  now: "2017-04-20 15:21:00",
  nonce_str: "1492675282",
  mch_id: "1200302701",
  storeno: "137028",
  type: 1,
  storename: "哈尔滨哈西红博咖啡店",
  province: "黑龙江省",
  city: "哈尔滨市",
  address: "哈尔滨市南岗区哈西大街299号哈西红博购物广场一层F1023单元",
  tel: "13918440220",
  mail: "wx1837@gmail.com",
  status: "activated",
  sign: "9A0A8659F005D6984697E2CA0A9CF3B7"
}
```

响应示例:

```
{
  code: 0,
  msg: "成功",
  nonce_str: "1492675282",
  sign: "062eac1e0f62c78777d98df15f06f56d",
}
```

2.更新门店信息(store.update)

请求参数:

字段	变量名	必填	类型	说明
门店号	storeno	是	string	要修改门店的门店号。例如：137028
门店类型	type	否	int	1:自营 2:加盟
门店名称	storename	否	string	例如：哈尔滨哈西红博咖啡店
省份	province	否	string	对于直辖市，此字段填直辖市名字。 例如：上海市
城市	city	否	string	例如：哈尔滨市
详细地址	address	否	string	例如：哈尔滨市南岗区哈西大街299号哈西红博购物广场一层F1023单元 注:province和city必须同时存在或同时不存在
联系电话	tel	否	string	例如：13918440220
联系邮箱	mail	否	string	例如： wx1837@gmail.com
状态	status	否	string	activated: 可用 stopped: 停用

返回结果

见[返回公共结果](#)]

3. 查询门店信息(store.get)

请求参数:

字段	变量名	必填	类型	说明
门店号	storeno	是	string	门店号。例如：137028

返回结果:

字段	变量名	必填	类型	说明
商户号	mch_id	是	string	商户号
门店号	storeno	是	string	门店号, 与请求一致
门店类型	type	是	int	1:自营 2:加盟
门店名称	storename	是	string	例如：哈尔滨哈西红博咖啡店
省份	province	是	string	对于直辖市，此字段填直辖市名字。 例如：上海市
城市	city	是	string	例如：哈尔滨市
详细地址	address	是	string	例如：哈尔滨市南岗区哈西大街299号哈西红博购物广场一层F1023单元
联系电话	tel	否	string	例如：13918440220
联系邮箱	mail	否	string	例如： wx1837@gmail.com
状态	status	是	string	activated: 可用 stopped: 停用